



Pol. Ind de Santiga - Av. Castell de Barbera, 15-17, Nave 7
08210 Barbera del Valles - Barcelona

+34 93 718 49 94 ✉ texsil@texsil.eu 🌐 www.texil.eu



...PARA MANTENER
EL FUEGO DENTRO!



TEXTILES
TÉCNICOS
PARA ALTAS
TEMPERATURAS

PRODUCTOS PARA ALTA TEMPERATURA

Cod. 2250 - Cintas en fibra de vidrio.

Excelente resistencia mecánica y a la abrasión

Acabados:

- Crudo / Caramelizado / Negro
- Adhesivo 1 cara.
- Tipo Escalera , para tornillos pasantes.

Cod. 2256 - Cinta Tricotada flexible.

Utilizada en la fijación del cristal vitro-cerámico en el soporte metálico y la protección del perfil.

- Cruda
- Negra
- Con adhesivo 1 cara

Cod. 2262 - Cinta fabricada por un

proceso especial para evitar que se deshilache al corte.

Utilizada para calzar los soportes metálicos.

- Cinta o funda, armada con refuerzo de metal, para guías de puertas de guillotina

Tipo 2262/1 - Trenzado Reforzado metal

FUNDAS TIPO BULBO

Pueden fabricarse prácticamente a la medida y pueden ser redondas, con uno o dos labios, y con malla interior de refuerzo.

También ayuda a la recuperación elástica.

Tipo 2267 - Con alma metálica Metalspring

Tipo 2236 - Malla de vidrio tupida exterior.

Tipo 2271 - Bulbo con labio de soporte y malla interior.



Cod. 2250

Cod. 2250/N

Cod. 2256

Cod. 2256/N/AD

Cod. 2262/N/AD

Cod. 2262/N

Cod. 2262/1

Cod. 2267/N

Cod. 2236/N/MI

Cod. 2271/N/MI/AD

Cod. 2222

Cod. 2222/N

Cod. 2226

Cod. 2226/N

Cod. 2228

Cod. 2228/N

Cod. 2228/N/MI

Cod. 2266

Cod. 2226/N

Cod. 2212



F. VIDRIO 550° C / F. VIDRIO HT 750° C

F. SILICE 1000° C / F. SILCAWOOL 1100° C

Cod.2221 Trenza Redonda

Cod.2222 Trenza Cuadrada

Cod.2224 Tipo Glasscord
(Alta flexibilidad)

Cod.2226 Cordón Tricotado Flexible sin alma interior.

Cod.2227 Cordón con doble trenzado exterior

Cod.2228 Cordón Tricotado Flexible con alma interior

Medidas disponibles de D.3mm hasta D.30mm

Fabricados en crudo natural fibra de vidrio tipo E

Acabados disponibles:

- Crudo natural
- Gris
- Negro
- Vermiculita
- Siliconad
- Malla Inoxidable exterior

Cod. 2228/N/MI - Alma interior - Malla Inox.

Cod. 2266 - Tipo Spring.

Cordon tricotado con un trenzado exterior de filamentos muy finos en malla cerrada:

- Alta resistencia a la abrasión.
- Superficie no irritante.

Cod.2212 - Tipo burlite con trenzado abierto exterior en fibra de vidrio o latón, para mejor resistencia y control dimensional